



SAFETY SYSTEM®
PROTEGGE CHI LAVORA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 (R.A.) - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575 (R.A.)
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
= ISO 9001 =

SCHEDA TECNICA

Nome: TUTA NASTRATA TIPO 4B-5B-6B EN 1149 EN 14126

Codice: TUTA-NAST

MC34 INDUMENTI PROTEZIONE CHIMICA MONOUSO

Descrizione

Tuta con caratteristiche di protezione meccanica e resistenza allo strappo, tessuto accoppiato a pellicola microporosa traspirante, repellente alle polveri, alle nebulizzazioni ed agli schizzi, dotata di cuciture termosaldate in colore a contrasto. Le caratteristiche del materiale garantiscono protezione contro gli agenti infettivi. Dotata di chiusura con cerniera a doppio cursore con lista copricerniera, cappuccio, polsini e caviglie elasticizzati.

- Le doppie cuciture nastrate e termosaldate assicurano una protezione totale e una resistenza ineguagliabile
- Realizzata in materiale morbido e resistente
- Elevato potere protettivo, resistente e traspirante.
- Impermeabilità agli schizzi di liquidi anche inorganici ed alle polveri fini
- Trattamento antistatico.
- Igienica perché non lascia peli nell'ambiente.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo da risultare conforme ai requisiti prescritti dalle norme EN ISO 13688, EN 14605 TIPO 4B, EN ISO 13982-1 Tipo 5B, EN 13034 Tipo 6B, EN 1149-5, EN 14126 ed è classificato come DPI di III Categoria.

Modelli disponibili: 30250R, 30250A, 30250L, 30250X, 30250B.



Categoria III	Colore Bianco	Disponibilità Taglie M-3XL
Quantità Cartone 20	Avvertenze Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito, non presenti rotture, scuciture o alterazioni che ne possano compromettere le caratteristiche. Dopo l'uso il dispositivo può essere incenerito o sotterrato in discariche controllate. Eventuali limitazioni dipendono dal tipo di contaminante cui è stato sottoposto.	Utilizzo Raccomandato Indumenti di protezione contro: agenti chimici liquidi in forma di spray (Tipo 4B) agenti chimici solidi in forma di particelle solide disperse nell'aria (Tipo 5B) agenti chimici liquidi in forma di piccoli schizzi (Tipo 6B) agenti infettivi Indumenti che dissipano le cariche elettrostatiche
Destrezza	Rispondenza alle Norme Europee	Manutenzione



SAFETY SYSTEM®
PROTEGGE CHI LAVORA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 (R.A.) - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575 (R.A.)
Fax 02.90394441

SCHEMA TECNICA

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
= ISO 9001 =

EN 13034



Tipo:6B

EN 14126



EN 1149-5



EN 14605



Tipo:4B

EN ISO 13982-1



Tipo:5B

EN ISO 13688

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Il dispositivo è monouso, non è soggetto a manutenzione.

